

2020

GRAND TOURING SPORT

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax 900 ACE^{MC} et 600 ACE^{MC} avec une puissance magnéto de 420 W
- Suspension avant RAS^{MC} 3
- Plateforme REV[®] Gen4 avec habillage au design élargi
- Poulie pDrive^{MC} (900 ACE^{MC})
- **Système SilentDrive^{MC} avec Silent Track II de 15 x 137 x 1,25 po**
- Pare-brise ultra-haut de 26,5 po avec déflecteurs latéraux
- Siège à 2 places avec poignées chauffantes pour le passager et déflecteurs d'air
- Marche arrière mécanique
- Manette des gaz réversible (activation au pouce ou à l'index)
- Rétroviseurs pivotants
- Prise pour visière chauffante à l'avant
- Suspension arrière SC^{MC}-5M
- Skis Pilot 5,7 SL
- Frein de Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable
- **Affichage numérique de 4,5 po**
- Modes de gestion du moteur iTC^{MC} (Standard, Sport ou ECO[®])



GRAND TOURING SPORT 900 ACE^{MC} montré

MOTEUR ROTAX[®]

	900 ACE ^{MC}	600 ACE ^{MC}
Détails du moteur	Refroidi par liquide, quatre temps double arbre à cames en tête, carter à sec	Refroidi par liquide, quatre temps double arbre à cames en tête, carter à sec
Cylindres	3	2
Cylindrée	899 cc / 54,9 po ³	600 cc / 36,6 po ³
Alésage	74 mm / 2,9 po	74 mm / 2,9 po
Course	69,7 mm / 2,7 po	69,7 mm / 2,7 po
Régime maximal	7 250 tr/min	7 250 tr/min
Carburant	Injection électronique	Injection électronique
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87	87
Réservoir de carburant	36 L / 9,5 gal US	36 L / 9,5 gal US
Quantité d'huile à moteur	3,3 L / 3,5 pte	2,1 L / 2,2 pte

GROUPE MOTOPROPULSEUR

	pDrive ^{MC} avec glissières	eDrive ^{MC} 2
Poulie motrice	QRS	QRS
Poulie menée	QRS	QRS
Engagement	2 200 tr/min	2 200 tr/min
Petit engrenage (nombre de dents)	24	21
Petit engrenage (nombre de dents)	49	51
Nombre de dents, barbotin d'entraînement	8	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable	Frein Brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable

MASSE À VIDE

236 kg / 519 lb 227 kg / 498 lb

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV [®] Gen4	Bloc d'élévation	120 mm / 4,7 po	Rétroviseurs	De série
Habillage	Design élargi	Démarrateur	Électrique	Pare-brise	673 mm / 26,5 po
Skis	Pilot ^{MC} 5,7 SL	Marche arrière	Mécanique	Carbure	Ronde 1/2
Siège	2 places	Pouce / Poignées chauffant(es)	De série	Configuration carbure	102 mm / 4 po à 90°
Guidon	En aluminium en forme de U	Indicateur	Affichage numérique de 4,5 po	Attelage	En option



GRAND TOURING SPORT 900 ACE^{MC} montré



GRAND TOURING SPORT 600 ACE^{MC} montré

CARACTÉRISTIQUES



iTC^{MC} avec mode ECO[®]

La technologie d'accélérateur à commande par câble iTC^{MC} comprend trois modes de conduite avec passage des vitesses en marche (Sport, Standard, ECO[®]).



Manette des gaz réversible

Le levier d'accélération peut être utilisé de façon standard avec le pouce, ou pivoté pour fonctionner au doigt.



Pare-brise ultra-haut

Moulé afin d'offrir au conducteur ainsi qu'au passager une excellente protection au vent.



Siège 2 places avec poignées pour le passager

Siège 2 places confortable avec dossier et poignées de maintien pour le passager.



Affichage numérique de 4,5 po

Cadran LCD entièrement numérique avec angle de vision plus plat pour un centre d'informations facile à lire, que vous soyez debout ou assis.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICATEUR

Indicateur de vitesse	De série
Tachymètre	De série
Indicateur de carburant	De série
Indicateur de température moteur	De série